



MODELL	230V Solar Pump Wechselrichter	400V Solar Pump Wechselrichter
AC-Eingangsspannung	220V(-15%) 240V(+10%)	380V(-15%) 440V(+10%)
Maximale DC Eingangsspannung	450V	900V
Einschaltspannung	200V	300V
Niedrigste Betriebsspannung	150V	250V
Empfohlene DC Eingangsspannungsbereich	200V-400V	300V-750V
Empfohlene MPPT-Spannung	330V	550V



MODELL NR.	EINGANGSSPANNUNG (V)	NENNLEISTUNG	NENNEINGANGSSTROM	NENNAUSGANGSSTROM	KOMPATIBLER MOTOR
		(KW)	(A)	(A)	(KW)
SPI-TT-1.5-MF	1PH 230V	1.5	15.7	10.2	1
SPI-TT-2.2-MF		2.2	24	14	1.5
SPI-TT-1.5-TF		1.5	5	4.2	1.1
SPI-TT-2.2-TF	3PH 400V	2.2	5.8	5.5	1.5
SPI-TT-4.0-TF		4	13.5	9.5	2.2
SPI-TT-5.5-TF		5.5	19.5	14	4
SPI-TT-7.5-TF		7.5	25	18.5	5.5
SPI-TT-11.0-TF		11	32	25	7.5
SPI-TT-15.0-TF		15	40	32	11
SPI-TT-18.5-TF		18	47	38	15
SPI-TT-22.0-TF		22	51	45	18.5
SPI-TT-30.0-TF		30	70	60	22
SPI-TT-37.0-TF		37	80	75	30
SPI-TT-45.0-TF		45	94	92	37
SPI-TT-55.0-TF		55	128	115	45
SPI-TT-75.0-TF		75	160	150	55
SPI-TT-90.0-TF		90	190	180	75
SPI-TT-110.0-TF		110	225	215	90
SPI-TT-132.0-TF		132	240	250	110
SPI-TT-160.0-TF		160	290	305	132
SPI-TT-185.0-TF	185	330	340	160	
SPI-TT-250.0-TF	250	460	480	220	

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
** Auf Anfrage ist eine Leistungsoption von bis zu 650 kW erhältlich.



1.5KW-15KW PLASTIKGEHÄUSE



18.5KW-132KW METALLGEHÄUSE

MODELL NR.	A (mm)	B (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	MONTAGEBOHRUNG (D)
SPI-TT-1.5-MF	110	170	180	120	154	4
SPI-TT-2.2-MF						
SPI-TT-1.5-TF						
SPI-TT-2.2-TF						
SPI-TT-4.0-TF	148	240	250	161	184	5
SPI-TT-5.5-TF						
SPI-TT-7.5-TF						
SPI-TT-11.0-TF	205	305	320	220	190	6
SPI-TT-15.0-TF						
SPI-TT-18.5-TF	220	455	475	295	245	6
SPI-TT-22.0-TF						
SPI-TT-30.0-TF						
SPI-TT-37.0-TF						
SPI-TT-45.0-TF	230	560	580	375	265	6
SPI-TT-55.0-TF						
SPI-TT-75.0-TF	320	730	755	460	330	6
SPI-TT-90.0-TF						
SPI-TT-110.0-TF						
SPI-TT-132.0-TF						
SPI-TT-160.0-TF	550	-	1200	860	385	vertikale Basis
SPI-TT-185.0-TF						vertikale Basis
SPI-TT-250.0-TF	750	-	1400	1020	405	vertikale Basis

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.