



EVC-LIKYA-AC-22K-LED ve
EVC-LIKYA-AC-22K-LED-KBL

Bireysel Elektrikli Araç Şarj Cihazı

1.35 kWh ~ 22 kWh



Kolay - Güvenli - Verimli



LİKYA AC ARAÇ ŞARJ CİHAZLARI

Likya (EVC) Arac Sarj Cihazları Tip II konnektör aracılığıyla tek faz veya üç faz bağlanılabilecek şekilde kullanılabilir. Tak Şarj Et Modu veya Kontrol Mod'da farklı şarj standartlarına sahip elektrikli araçların hızlı ve kolay bir şekilde şarj edilmesini sağlar.

Akıllı ve kompakt bir tasarıma sahip (EVC) araç sarj cihazları, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılabilir ve aynı zamanda geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir. Bu da TommaTech (EVC) Araç Sarj Cihazlarını konut, ofis veya kamu uygulamaları için tercih edilen seçenek haline getirir.

EVC-LIKYA-AC-22K-LED / EVC-LIKYA-AC-22K-LED-KBL

AC Nominal Girişi

Fazlar/Hatlar	Tek Faz/L1+N+PE	3 Faz/L1+L2+L3+N+PE
Voltaj [V]	230+±10	380+±10
Frekans [Hz]	50/60	50/60

AC Nominal Çıkışı

Voltaj [V]	230+±10	380+±10
Akım [A]	6-10-16-32	6-10-16-32
Güç [kW]	1.35/3.2/3.7/7.4	4.15/7/11/22

Arayüz

Bluetooth 4.0	Evet
RGB Led	Evet

Genel Veri

Gövde Malzemesi	Plastik/Metal	
Kurulum Yöntemi	Duvara Montaj	
Duvar Montaj Askısı	Evet	
Şarj Çıkışı	Tip 2 Konnektörlü Şarj Kablosu / Priz Çıkışı	
Kablo Uzunluğu [m]	5	
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-30~+50	
Çalışma Nemi [%]	%5-%95 Yoğuşmasız	
Çalışma Yüksekliği [m]	<2000	
Koruma Sınıfı	IP54	
Uygulama Alanı	İç / Dış Mekan	
Soğutma Konsepti	Doğal Soğutma	
Boyutlar [mm]	337x140x253	
Ağırlık [kg]	5,6	6,2

Güvenlik Önlemi

Çoklu Koruma	Kısa Devre Koruması, Kaçak Akım Koruması, Topraklama Koruması, Dalgalanma Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması
Kaçak Akım Koruma	30mA Tip A RCD (EN 61008) + 6mA DC koruma (EN 62955)
Güvenlik Standardı	IEC 61851
Garanti [yıl]	2

* TommaTech GmbH ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.