TOMMATECH GmbH
GERMAN-based company



Dongle Wi-Fi

TommaTech Data Logger - Dongle Wi-Fi – USB

Kolay. Hızlı. Kompakt.

- Tak & Çalıştır
- Wi-Fi Bağlantısı
- 1 Dakikada Veri Güncellemesi
- Uzaktan İzleme
- IP65 Koruma Sınıfı



TommaTech® Dongle Wi-Fi, kablosuz bağlantı sağlayarak güneş enerjisi sisteminizin uzaktan rahatlıkla izlenmesini ve yönetilmesini mümkün kılar. Kolay kurulum ve güvenilir veri iletişimi için tasarlanan bu cihaz, kullanıcıların uyumlu TommaTech Cloud izleme platformu aracılığıyla sistem performans verilerine erişmelerine ve çalışma durumunu izlemelerine olanak tanır. Kompakt tasarımı ve kullanıcı dostu çalışmasıyla, verimli sistem izleme ve daha fazla kullanıcı rahatlığı için pratik bir çözüm sunar.

www.tommatech.de
mail@tommatech.de

TOMMATECH DONGLE WI-FI

Model	Dongle Wi-Fi
Wi-Fi	
Çalışma frekans aralığı	2400–2500 MHz
Verici çıkış gücü	802.11b: +14 dBm ile +18 dBm (@11 Mbps) 802.11g: +13 dBm ile +16 dBm (@54 Mbps) 802.11n: +11 dBm ±14 dBm (@HT20, MCS7)
Anten	Dahili Anten
BLE	
Protokoller	BLE 5.3
Çalışma frekans aralığı	2400–2500 MHz
Verici çıkış gücü	Maks. 18 dBm
Donanım	
Veri arayüzü	USB
Besleme gerilimi	DC 5 V
Güç tüketimi	1,5 W
LED göstergeleri	NET LED COM LED
Çalışma sıcaklığı	-40 ile +65 °C
Çalışma nemi	%10–%90 (yoğuşmasız)
Depolama sıcaklık aralığı	-45 ile +90 °C
Depolama nemi	< %40
Koruma sınıfı	IP65
Boyutlar (G x D x Y)	116,6 x 70,5 x 30,5 mm
Yazılım	
Seri haberleşme hızı	Varsayılan: 9600 bps
Veri toplama aralığı	Varsayılan: 1 dakika (1–30 dakika arasında seçilebilir)
Kullanıcı yapılandırması	AT komutları Yerel web sayfası üzerinden yapılandırma Uzak sunucu üzerinden yapılandırma
OTA (Kablosuz Yazılım Güncellemesi)	Yerel OTA güncellemesi Uzaktan OTA güncellemesi
Diğer özellikler	Gerçek zamanlı kontrol, geçmiş verilerin geriye dönük aktarımı (Data Backfilling)

* TommaTech GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.